Filtre fioul

Filtre AR 500

FONCTION

Filtre en laiton pour installation de chauffage fioul bitube.

+ PRODUIT

- Vanne d'arrêt sur l'aspiration pour éviter l'écoulement du fioul lors de la dépose de la tasse ou lors du démontage du flexible brûleur.
- Clapet anti-retour.
- Fixation de sa tasse assurée par une bague de serrage.

COMPOSITION

- Livré avec un tamis soit synthétique soit en inox.
- Étrier de fixation en métal spécialement conçu pour un montage simple et rapide.
- Le jeu de bagues et de raccords en laiton pour tubes de diamètre extérieur 8 - 10 mm permet une étanchéité absolue (sauf filtre 1/2").

CONSEIL

Nous préconisons l'utilisation du tamis synthétique et son remplacement annuel lors de la visite d'entretien.

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	3/8" FF/MF ou 1/2" FF
Poids AR 500	3/8" 670 g env.
Poids AR 520	1/2" 720 g env.

Jeu de bagues et raccords
(inclus, sauf filtre 1/2")

Filtre à cartouche

FONCTION

- Filtre en laiton pour installation double conduite.
- Tête identique à celle du filtre AR 500.

+ PRODUIT

- Vanne d'arrêt sur l'aspiration pour éviter l'écoulement du fioul lors de la dépose de la tasse ou lors du démontage du flexible brûleur.
- Clapet anti-retour sur le refoulement.

COMPOSITION

- Étrier de fixation en métal spécialement conçu pour un montage simple et rapide.
- Le jeu de bagues et de raccords en laiton pour tubes de diamètre extérieur 8 - 10 mm permet une étanchéité absolue.

Adaptateur pour cartouche

TYPE DE FILTRATION

- Cartouche interchangeable.
- Filtration fine : 25 microns.
- Surface filtrante nettement plus importante que celle des autres éléments filtrants.

CARTOUCHE DE FILTRATION

- Elle doit être changée lorsqu'elle est encrassée.
- Elle peut être montée sur un filtre AR 500 déjà en place à l'aide d'un adaptateur qui se visse sur le filtre.
- Elle convient également sur les installations en pression (PN 10).

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement	3/8" FF/MF
Poids	1,25 kg env.

Code : A	Code Produit	Prix en €
Filtre AR 500 3/8" MF tamis inox	20418	33,84
Filtre AR 500 3/8" FF tamis inox	20424	33,84
Filtre AR 500 3/8" FF tamis synthétique	20438	33,51
Filtre AR 520 1/2" FF tamis inox (livré sans raccord)	20482	50,94
Filtre AR 500 3/8" MF tamis synthétique	20436	33,84
Tamis Inox	20032	5,16
Tamis synthétique 50 microns (conditionné par 25)	245 0305	2,48
Tamis MC-7 Opticlean 5-20 microns	20319	15,75
Tamis MS-5 Opticlean 20-35 microns	20308	8,11
Tasse de filtre	20254	7,89
Joint	20422	3,15
Filtre à cartouche AR FF 3/8" complet	20499	56,58
Cartouche de remplacement	70033	16,80
Adaptateur pour cartouche	70020	21,73
Jeu de bagues et raccords	20412	4,73

Tarif Professionnel au 01/01/2018 - Prix hors taxes