

Détecteur de fuites professionnel

testo 316-1

testo 316-1 Appareil électronique de détection de fuites de gaz avec sonde flexible, livré avec pile

Réf. 0632 0316



Le détecteur de gaz testo 316-1 détecte les fuites de gaz, même les plus faibles.

- Sonde sur col de cygne pour endroits difficiles d'accès
- Etui de protection anti-chocs et anti-salissures (option)
- Alarme acoustique lors de dépassement de limites
- Alarme optique

Capteur(s)

	Méthane
Etendue	0 ... 10.000 ppm CH ₄
Seuil de détection	100 ppm
1. Seuil d'alarme	à partir de 200 ppm CH ₄ (LED jaune)
2. Seuil d'alarme	à partir de 10 000 ppm CH ₄ (LED rouge)

Données techniques générales

Temp. de stock.	-20 ... +50 °C	Affichage	LED (3 couleurs)
Temp. d'utilisation	+4 ... +45 °C	t90	< 5 sec.
Humidité admissible	0 ... 95 %HR	Temps de réchauffage	< 30 sec.
Type de pile	Pile 9V	Autre(s)	semi-conducteur
Autonomie	> 5 h	Garantie	2 ans Conditions de garantie, voir sur www.testo.fr
Poids	env. 300 g		
Dimensions	190 x 57 x 42 mm (Sans sonde)		

Accessoire(s)

Réf.

Accessoire(s) pour appareil testo 316-1

TopSafe, étui de protection pour testo 316-1 pourvu d'un support, antichocs et anti-salissures	0516 0189	
Mallette de transport (ABS), pour le transport et la protection de l'appareil et des accessoires	0516 3120	