POÊLE A PELLETS

ECOFIRE® AIR

NADIA 7/9/12

FOYER	
NADIA 7	**805801050**
NADIA 9	**805801060**
NADIA 12	**805801070**

REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE	
BEIGE	**894435001**
JAUNE SAHARA	**894435002**
NOIR	**894435003**
ROUGE BORDEAUX	**894435000**

Caractéristiques et équipement standard:

- revêtement en céramique, dessus en fonte et façade en verre ;
- foyer et brasier en fonte très épaisse;
- système de charge des pellets en écluse;
- grand tiroir à cendre;
- écran graphique digital ;
- fonctionnement par tranches horaires, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire;
- sonde d'ambiance pour la gestion de la température programmée;
- possibilité de raccorder le poêle à un thermostat extérieur;
- ventilateur d'ambiance réglable sur plusieurs vitesses;
- Connection box pour la gestion et le contrôle du poêle à travers un dispositif mobile, disponible sur demande et sans aucun supplément;
- possibilité de prélever l'air de combustion directement à l'extérieur avec le kit optionnel.

ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Télécommande **B**	**892002520**
Kit de canalisation **A**	**892006270**
Kit canalisation air comburant	**892005300**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	NADIA 7	NADIA 9	NADIA 12
Dimensions **LxPxH - cm**	**49,6x54,3x118**	**49,6x54,3x118**	**49,6x54,3x118**
Poids **kg**	**130**	**130**	**130**
Puissance thermique globale (performance) **kW**	**7,4 (6.363 kcal/h)**	**9 (7.738 kcal/h)**	**12 (10.318 kcal/h)**
Rendement moyen	**~ 90,7%**	**~ 90,7%**	**~ 88%**
Autonomie de chauffe max **h**	**31****	**31****	**27,5****
Capacité réservoir d'alimentation **kg**	**19**	**19**	**19**
Consommation horaire pellets **kg/h**	**0,6~ ÷ 1,6~**	**0,6~ ÷ 2~**	**0,69~ ÷ 2,88~**
Raccord fumées arrière **Ø cm**	**8**	**8**	**8**

****Poêle en fonctionnement continu et au minimum. Les données reportées se réfèrent à des essais réalisés avec des pellets d'un Pouvoir Calorifique Inférieur moyen de 4108 kcal/h et une humidité comprise entre 6% et 7%.**