

INSTANT REMOVER

NETTOYANT INSTANTANÉ POUR PRODUIT A JOINTS FRAIS



- GRÈS CÉRAME
- CÉRAMIQUE
- MOSAÏQUE PÂTE DE VERRE
- CLINKER



À QUOI SERT-IL ?

- Élimine les résidus de produit à joint frais, même adjuvanté.
- Idéal pour le nettoyage de l'arrière de grands carreaux avant la pose.
- Idéal pour nettoyer les outils de pose et de jointoiment après leur utilisation.

LES AVANTAGES

- TECHNOLOGIE RAPID DRY** : action rapide, à utiliser au moment de la pose.
- Ne mousse pas et ne nécessite pas de rinçage.
- Sûr pour l'opérateur et pour l'environnement.
- Respecte les matériaux et les joints.
- Rendement élevé.
- Respecte les profilés en aluminium et acier.
- Ne dégage pas de fumées nocives.
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur, idéal pour les sols et les surfaces verticales.

MODE D'EMPLOI

Pas de dilution : prêt à l'emploi.

Application :

Une fois que l'excès de produit à joint a été retiré, procéder avec le nettoyage. **Commencer quand le produit à joint s'épaissit et devient opaque (généralement entre 10 à 30 minutes) conformément aux délais fournis par le fabricant.**

Vaporiser INSTANT REMOVER sur la surface de manière homogène. Laisser agir 1 à 2 minutes selon la finition du matériau. Intervenir avec une taloche en éponge humide, en prenant soin de la rincer fréquemment pour la maintenir propre.

En cas de résidus particulièrement tenaces, renouveler l'opération dans l'heure en suivant les instructions précédemment décrites.

Pour la mise en service, reportez-vous à instructions du fabricant du produit à joint.

Le nettoyage avec **INSTANT REMOVER** peut être effectuée uniquement en même temps que la pose. Si cela n'a pas été fait, il est conseillé d'intervenir avec le **DETERDEK** détergent acide détartrant pour le nettoyage de fin de chantier.

Attention : Ne pas utiliser sur les marbres polis et sur tous les matériaux sensibles aux acides.

S'assurer, grâce à un test préalable, de la résistance effective du joint au produit sur une petite surface.

Pour les éléments en aluminium, employer le produit selon les indications d'utilisation.

Eviter l'utilisation d'éponges abrasives. Ne pas effectuer des pressions trop fortes lors de la phase de nettoyage car elles pourraient endommager le joint.

RENDEMENT

indicatif pour 750 ml

Carreaux grand format jusqu'à 350 mètres linéaires

Mosaïque Jusqu'à 15 m²

Les rendements sont indicatifs et sont indiqués par couche.

Emballages

Pulvérisateur de 750ml (trigger) : cartons de 12 pièces.

RECOMMANDATIONS

- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas jeter dans l'environnement après l'utilisation.

TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 5° à 30° C.
Le produit doit être appliqué sur le matériau à une température comprise entre 5° et 30°C.

ÉTIQUETAGE

Mentions d'avertissement: Danger



Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Garder sous clef. Éliminer le contenu/ récipient conformément à la réglementation locale/ régionale/nationale/internationale en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide
Couleur : transparent
Odeur : Légère
Densité : 1,011 kg/l
pH : 1,4

Ces informations reflètent nos connaissances techniques les plus récentes et sont le résultat de recherches et de contrôles constants en laboratoire. Toutefois, compte tenu de facteurs indépendants de notre volonté et en dépit des recommandations fournies, il est dans tous les cas nécessaire de procéder à des essais et des contrôles préalables. Fila décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte de ses produits.