

Unités intérieures et commandes

Gamme Multi-splits

Climatisation résidentielle



Muraux 5000 RAC IBW

Fonctions principales

Raccord frigorifique d'adaptation inclus dans le colis de l'unité intérieure (à installer sur la sortie liquide du groupe extérieur)



Caractéristiques techniques Muraux 5000 RAC IBW

Modèle	Unité	Climate 5000 RAC 2-2 IBW	Climate 5000 RAC 2,6-2 IBW	Climate 5000 RAC 3,5-2 IBW	Climate 5000 RAC 5,3-2 IBW	Climate 5000 RAC 7-2 IBW
Référence		8 733 501 984	7 739 834 579	7 739 834 581	7 739 834 583	7 739 834 584

Caractéristiques générales						
Équivalence en kBtu/h	-	7	9	12	18	24
Puissance nominale froid	kW	2,0	2,6	3,5	5,3	7
Puissance nominale chaud	kW	2,3	2,9	3,8	5,6	7,3
Puissance nom. absorbée	kW	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04
Alimentation électrique	Ph-V-Hz	1Ph - 230V - 50Hz				
Performances						
Débit	m³/h	340 / 460 / 520	360 / 460 / 520	360 / 500 / 600	540 / 680 / 840	662 / 817 / 980
Pression sonore	dB(A)	19 / 26 / 30 / 40	21 / 26 / 30 / 40	22 / 26 / 34 / 40	25 / 30 / 37 / 44	28 / 34,5 / 42 / 44,5
Puissance sonore	dB(A)	53	53	53	55	59
Dimensions et poids						
Unité intérieure (L x P x H)	mm	805 x 194 x 285	805 x 194 x 285	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	1 040 x 220 x 327
Poids net	kg	7,5	7,5	7,5	10	12,3
Caractéristiques frigorifiques						
Diamètre côté gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Diamètre côté liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Divers						
Câble de raccordement (u. ext. - u. int.)	-	4G1,5mm² - H07RN-F	4G1,5mm² - H07RN-F	4G1,5mm² - H07RN-F	4G1,5mm² - H07RN-F	4G1,5mm² - H07RN-F
Commande standard (incluse)	-	Télécommande infrarouge ARC R IR		Télécommande infrarouge ARC R-3 IR		

* Éco-participation de 1,67 € HT non incluse.

Unités intérieures et commandes

Gamme Multi-splits

Cassettes 4 Voies 5000 MS CAS

Fonctions principales

Raccord frigorifique d'adaptation inclus dans le colis de l'unité intérieure
(à installer sur la sortie liquide du groupe extérieur)
Pompe de relevage des condensats (750 mm)



Caractéristiques techniques Cassettes 5000 MS CAS

Modèle	Unité	Climate 5000 MS 07 CAS	Climate 5000 MS 09 CAS	Climate 5000 MS 12 CAS	Climate 5000 MS 18 CAS
Référence		8 733 500 815	7 739 833 689	7 739 833 690	7 733 700 010

Caractéristiques générales					
Équivalence en kBtu/h	-	7	9	12	18
Puissance nominale froid	kW	2,0	2,6	3,5	5,3
Puissance nominale chaud	kW	2,3	2,9	4,1	5,6
Puissance nom. absorbée	kW	0,04	0,04	0,04	0,10
Alimentation électrique	Ph-V-Hz	1Ph - 230V - 50Hz			
Performances					
Débit	m³/h	450 / 500 / 580	450 / 500 / 580	415 / 504 / 617	540 / 625 / 720
Pression sonore	dB(A)	29 / 33 / 38	29 / 33 / 38	34 / 37 / 41	36 / 39 / 43
Puissance sonore	dB(A)	53	53	58	56
Dimensions et poids					
Unité intérieure (L x P x H)	mm	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260
Poids net	kg	14,5	14,5	16,2	16,2
Caractéristiques frigorifiques					
Diamètre côté gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Diamètre côté liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Diamètre évacuation des condensats	mm	25	25	25	25
Pompe d'évacuation des condensats	-	Intégrée (750 mm)			
Façade ⁽¹⁾					
Référence à commander (non incluse)	-	7 739 834 567			
Dimensions façade (L x P x H)	mm	647 x 647 x 50			

Divers					
Câble de raccordement (u. ext. - u. int.)	-	4G1,5mm² - H07RN-F	4G1,5mm² - H07RN-F	4G1,5mm² - H07RN-F	4G1,5mm² - H07RN-F
Commande standard (incluse)	-	Télécommande infrarouge ARC R-1 IR			
Commande en option	-	Commande filaire ARC R			

* Éco-participation de 1,67 € HT non incluse.

⁽¹⁾ La façade n'est pas incluse avec la cassette. Merci de l'ajouter à votre commande.

Gainables 5000 MS DCT

Fonctions principales

Raccord frigorifique d'adaptation inclus dans le colis de l'unité intérieure
(à installer sur la sortie liquide du groupe extérieur)
Pompe de relevage des condensats (750 mm)



AIRZONE ** ⁽¹⁾

Caractéristiques techniques Gainables 5000 MS DCT

Modèle	Unité	Climate 5000 MS 07-2 DCT	Climate 5000 MS 09-2 DCT	Climate 5000 MS 12-2 DCT	Climate 5000 MS 18-2 DCT
Référence		7 733 700 789	7 733 700 790	7 733 700 791	7 733 700 012

Caractéristiques générales					
Équivalence en kBtu/h	-	7	9	12	18
Puissance nominale froid	kW	2	2,6	3,5	5,3
Puissance nominale chaud	kW	2,3	2,9	3,8	5,6
Puissance nom. absorbée	kW	0,17	0,18	0,18	0,2
Alimentation électrique	Ph-V-Hz	1Ph - 230V - 50Hz			
Performances					
Débit	m³/h	230 / 340 / 500	230 / 340 / 500	300 / 480 / 600	350 / 650 / 880
Pression dispo max.	Pa	40	40	60	100
Pression dispo usine	Pa	25	25	25	25
Pression sonore	dB(A)	27,5 / 34,5 / 40	27,5 / 34,5 / 40	27,5 / 34,5 / 40	33 / 38 / 41,5
Puissance sonore	dB(A)	58	58	59	59
Dimensions et poids					
Unité intérieure (L x P x H)	mm	700 x 450 x 200	700 x 450 x 200	700 x 450 x 200	880 x 674 x 210
Poids net	kg	18	18	18	24,3
Caractéristiques frigorifiques					
Diamètre côté gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Diamètre côté liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Diamètre évacuation des condensats	mm	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
Pompe d'évacuation des condensats	-	Intégrée (750 mm)			
Divers					
Câble de raccordement (u. ext. - u. int.)	-	4G1,5mm² - H07RN-F	4G1,5mm² - H07RN-F	4G1,5mm² - H07RN-F	4G1,5mm² - H07RN-F
Commande standard (incluse)	-	Commande filaire ARC R-1			

* Éco-participation de 0,12 € HT non incluse. ** Essais de compatibilité en cours. ⁽¹⁾ Marque déposée par la société correspondante.

Commandes Climate 5000 RAC / MS

Caractéristiques techniques des commandes pour les gammes Climate 5000 RAC / MS

Modèle	ARC R IR	ARC R-3 IR	ARC R-1 IR	ARC R-1	ARC R
Description	Commande Infrarouge pour modèle Mural 2 kW	Commande Infrarouge pour modèles Muraux >2 kW	Commande Infrarouge pour modèles Cassettes 4 Voies	Commande Filaire pour modèles Gainables	Commande filaire (optionnelle) pour modèles Cassettes 4 Voies
					
Référence	7 739 832 509	7 733 700 120	7 739 832 706	7 739 838 309	7 739 835 666

Contrôle					
Marche / arrêt	✓	✓	✓	✓	✓
Mode de fonctionnement	✓	✓	✓	✓	✓
Vitesse ventilateur	✓	✓	✓	✓	✓
Température de consigne	✓	✓	✓	✓	✓
Mode Turbo	✓	✓	✓	✓	✓
Mode installateur	✓	✓	✓	✓	✓
Mode silence	✓	✓	✓	✓	✓
Mode chauffage 8 °C	✓	✓	✓	✓	✓
Réglage des volets haut/bas	✓	✓	✓	✓	✓
Verrouillage	✓	✓	✓	✓	✓
Affichage					
Sonde de température intégrée "Follow me"	✓	✓	✓	✓	✓
Défauts	✓	✓	✓	✓	✓
Heure	-	-	-	✓	✓
Jour de la semaine	-	-	-	✓	✓
Verrouillage	✓	✓	✓	✓	✓
Température ambiante	✓	✓	✓	✓	✓
Programmation					
Pas minute de programmation (min)	30	30	30	30	30
Type de programmation	Timer	Timer	Timer	Hebdomadaire	Hebdomadaire
Nombre d'ordres par jour	2	2	2	4	4
Jour férié / congé	-	-	-	•	•
Arrêt auto (auto off timer)	✓	✓	✓	✓	✓
Compatibilité					
Muraux 2 kW 5000 RAC IBW	Incluse avec l'unité intérieure	-	-	-	-
Muraux 5000 RAC IBW > 2 kW	-	Incluse avec l'unité intérieure	-	-	-
Cassettes 5000 MS CAS	-	-	Incluse avec l'unité intérieure	-	En option
Gainables 5000 MS DCT	-	-	-	Incluse avec l'unité intérieure	-

* Éco-participation de 0,12 € HT non incluse